

STERILLIGHT Air G1 60


LED-SOLAR
STERILIZÁCIA VZDUCHU


POUŽITIE

Domácnosti, administratívne priestory, zdravotníctvo, školstvo, obchod, hotely

VÝHODY

Sterilizácia vzduchu počas prítomnosti ľudí, tichý chod

ZÁRUKA

24 mesiacov

PRIETOK VZDUCHU	Nútený	OBJEM PREČERPANÉHO VZDUCHU	50 m ³ / h
PRÍKON	52 W	NAPÁJACIE NAPÄTIE	230 V , 50 Hz
HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU ZARIADENIA	54 dB(A)	HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU VENTILÁTORA	34 dB(A)
MINIMÁLNA ŽIVOTNOSŤ ZARIADENIA (t_a = 25 °C, φ = 60 %)	60000 hod.	ŽIVOTNOSŤ UV-C ZDROJA	9000 hod.
ZDROJ UV-C ŽIARENIA	2 x 25 W (G13)	STUPEŇ OCHRANY KRYTOM	IP20
ROZMERY (D x Š x V)	749 x 220 x 91 mm	HMOTNOSŤ	5,7 kg
KONŠTRUKČNÝ MATERIÁL	Hliníkový profil	MONTÁŽ	Prisadenie
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Práškové lakovanie RAL 9003		
VOLITEL'NÉ PRÍSLUŠENSTVO	Mobilný stojan na zem, stojan na nábytok, závesné príslušenstvo, spínacie hodiny		



**BEZOZÓNOVÁ
TECHNOLÓGIA**

