

BreezeleSS+ SPLIT

Jemnosť prírody zabalená do dizajnu

BreezeleSS+

Energetická trieda
A+++ / A++
(chladenie / kúrenie)



ŠPECIFIKÁCIE


- Svetovo prvé riešenie dvojítych perforovaných lamiel
- Chladenie už za 6 sekúnd
- Bočné výfuky vzduchu
- Chladenie pri nízkej vonkajšej teplote



Funkcia Breezeless



Okamžité chladenie/kúrenie



Štvorsmerné prúdenie vzduchu

Set Monosplitu



Wi-Fi ovládanie



Ohrev vamičky kondenzátu



Ohrev kompresora



Štvorsmerné prúdenie vzduchu



Filter s vysokou hustotou



iClean



Detekcia nízkej hladiny chladiva



Regulácia vlhkosti vzduchu



Bezstopňový ventilátor



Nočný režim



Povlak Golden Fin



Funkcia Breeze Away



Automatický reštart



Časovač



Pamäť polohy lamely



Režim ECO



Temperovanie na 8°C



Samoprašovací funkcia



Režim Turbo



Funkcia Breezeless



Pohotovostný režim na 1W



Núdzový režim



Mono i multi kompatibilita



Funkcia automatickej diagnostiky porúch



BreezeleSS⁺

Výnimočný zážitok z chladenia
Vynikajúca vykurovacia technológia



TROJSMERNÉ PRÚDENIE

360° chladenie

Vďaka bočnému dizajnu v tvare S zariadenie fúka chladný/teplý vzduch nielen cez predné lamely, ale aj po oboch stranách cez špeciálne S-kové otvory vyvinuté za účelom zníženia pocitu prievanu.



JEMNOSŤ

Technológia rozptylovania vzduchu

Všetkých 7928 otvorov lamely bolo navrhnutých tak, aby zredukovali prúdenie vzduchu na jemný rozptýlený vánok.



VNÍMANIE

Inovatívne navrhnuté funkcionálne lamely

Súčasnú kombináciu technológií BreezeleSS+ a TwinFlap™ umožňuje príjemné chladenie, ktoré určite naplní Vaše očakávania.



Ultra tichá prevádzka

Krajší život. Sladké sny.

Nový aerodynamický dizajn vzdušného kanála a ventilátora umožňujú priechod vzduchu s minimálnou hlučnosťou zníženou až na 20 dB. Taká nízka hlasitosť je porovnateľná s tichosťou rastu kvetín. S klimatizáciou BreezeleSS+ bude noc pokojná, tichá a teplota optimálna.

BreezeleSS+ SPLIT

Split			MSF4-09-SP	MSF4-12-SP
Vnútorná jednotka			MSFAAU-09HRFN8(B)	MSFAAU-12HRFN8(B)
Vonkajšia jednotka			MOX230-09HFN8-BR	MOX230-12HFN8-BR
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V; Hz; Fázy	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50-z, 1
	Chladenie ¹	Btu/h	9000	12000
		kW	2,6	3,5
	Vykurovanie ²	Btu/h	13000	13000
		kW	3,8	3,8
Výkon	Max. prev. prúd	A	10,5	10,5
	SEER	W/W	8,5	8,5
	Energetická trieda ³	Chladenie	A+++	A+++
	SCOP (v priemernom podnebí)	W/W	4,6	4,6
	Energetická trieda ³	Kúrenie (v priemernom podnebí)	A++	A++
	Prietok vzduchu (m³/h)	Vnút. jed. (vys./str./níz.)	620/520/400	620/520/400
	Akustický tlak (dB(A))	Vnút. jed. (vys./str./níz.)	38/33/20	38/33/20
	Akustický výkon (dB(A))	Vnút. jed. (na vysokom stupni)	56	56
		Vonk. jednotka	62	62
Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery (mm)	Vnút. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	940 x 325 x 193	940 x 325 x 193
		Vonk. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	765 x 555 x 303	765 x 555 x 303
	Netto hmotnosť (kg)	Vnút./Vonk. jednotka	10,6 / 26,4	10,6 / 26,4
	Brutto rozmery (mm)	Vnút. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	1055 x 290 x 385	1055 x 290 x 385
		Vonk. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	887 x 610 x 337	887 x 610 x 337
	Brutto hmotnosť (kg)	Vnút./Vonk. jednotka	13,8 / 28,8	13,8 / 28,8
	Rozmery potrubia (mm)	Kvapalina	6,35	6,35
		Plyn	9,52	9,52
	Dĺžka potrubia (m)	Max. dĺžka potrubia	25	25
		Max. výškový rozdiel	10	10
	Množstvo chladiva	kg / typ	0,7 / R32	0,7 / R32
	Odporúčané rozmery miestnosti	m²	16-23	16-23
	Rozpätie nožičiek	mm	452	452
Napájanie			Vonk. jednotka	Vonk. jednotka
Prevádzkový rozsah	V režime chladenia	°C	-15 - 50	-15 - 50
	V režime vykurovania	°C	-15 - 24	-15 - 24



Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

1: Chladenie: Vnútorná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/ 24°C WB

2: Vykurovanie: Vnútorná teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ po triedu D